

# H3C A100 面板式无线接入点产品彩页

## 产品概述

H3C A100 是新华三技术有限公司特别设计的面板式无线接入点，A100 采用国标 86mm 面板，可以方便的安装到房间内的 86 型接线盒上，不破坏室内原有装修设计，完美融入房间装修设计风格。内置的 IEEE 802.11b/g/n 无线模块，支持 MIMO 架构，最高支持 300Mbps 传输速率，可连接笔记本、平板电脑、智能手机等无线终端设备。

A100 搭配 H3C H 系列家庭智能中枢，通过分布式的部署方式，为各种别墅、排屋、大户型等各种家庭提供全方位的无死角无线覆盖。H3C 利用企业级无线技术为家庭提供一个稳定可靠的无线使用体验。华三魔术师 APP 和 H3C 云服务让您随时随地掌控家中的无线网络。



H3C A100 面板式无线接入点

## 产品特点

### 300M 高速无线接入，灵活组网

- 支持 802.11b/g/n 无线技术，采用 2X2 MIMO 架构，提供高达 300Mbps 无线速率，更快的速度，更多的用户接入能力。
- 支持 2 个虚拟 AP，可以针对不同的虚拟 AP 进行不同的策略控制，满足灵活的无线接入需求。
- 支持中文 SSID，更符合国人习惯。

## 智能无线组网

- 可以搭配 H3C H 系列家庭智能中枢进行智能无线组网。
- 分布式无线部署方案，为跃层、别墅、大户型、结构复杂户型提供无死角的无线覆盖。
- 信号名称不变更，一次连接，家中各区域零感知切换。

## 精致小巧

采用国标 86mm 标准面板，创新设计，精致小巧，轻松融入家居风格

## 简单易用

通过 H3C H 系列家庭智能中枢统一管理和自动升级，可做到 AP 的功率和信道的统一协同调整，使信号覆盖到达最优。

## 绿色健康环保

H3C 产品通过国家权威机构认证，低辐射，绿色健康环保

## 企业级品质

H3C 产品服务于 80% 以上的世界 500 强企业，并为政务、金融、能源、电力、运营商等客户提供服务

## 产品规格

属性	A100
固定端口	2 个 10/100Mbps 自协商以太网口
无线速率	300 Mbps
工作频段	802.11b/g/n : 2.4GHz
天线	内置 2 根不可拆卸 3dBi 全向天线，2X2 MIMO 架构
发射功率	15dBm
无线功能	支持多 SSID，SSID 个数：2 个 支持 HT20/HT40 模式 支持自动信道选择或手动信道选择 支持客户端隔离 支持 SSID 广播开启或关闭 支持多种加密方式(不加密、WPA、WPA2) 支持无线 MAC 接入控制（白名单、黑名单） 支持设置无线发射功率 支持无线接入客户列表显示

属性	A100
配置管理	支持通过 H 系列家庭智能中枢做集中管理
供电	支持 POE 供电( 支持 802.3af/802.3at 标准 )
环境	工作温度：0℃~40℃ 工作湿度：5%~95%，非凝露
功耗	< 5W
外形尺寸(长×宽×高)	86mm×86mm×36mm
散热方式	自然散热
认证	无线电发射设备型号核准证

## 订购信息

描述	数量	备注
数据通信-H3C A100 面板式无线接入点-国内版	1	



### 新华三技术有限公司

北京总部  
北京市朝阳区广顺南大街 8 号院 利星行中心 1 号楼  
邮编：100102

杭州总部  
杭州市滨江区长河路 466 号  
邮编：310052  
电话：0571-86760000  
传真：0571-86760001

<http://www.h3c.com>

**客户服务热线**

**400-600-9999**

Copyright ©2017 新华三技术有限公司保留一切权利  
免责声明：虽然 H3C 试图在本资料中提供准确的信息，但不保证资料的内容不含有技术性误差或印刷性错误，为此 H3C 对本资料中的不准确不承担任何责任。  
H3C 保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。