

# H3C Mini M20 无线管理器

## 产品概述

H3C Mini M20 是杭州华三通信技术有限公司（以下简称 H3C 公司）面向小微企业推出的一款无线管理器产品。支持集中管理 H3C Mini 系列无线 AP。通过 H3C M20 无线管理器的统一管理，可大大简化整个系统的配置管理工作，降低使用和维护的成本。



H3C Mini M20 无线管理器

## 产品特点

### 便捷的 AP 统一管理

- 支持对 H3C Mini 系列无线 AP 的统一管理、配置和升级，支持配置 AP 的 SSID、加密、功率、信道等详细配置。
- 支持使用模板对 AP 进行配置，使安装和配置变得更简单。
- 支持 AP 自动发现和状态管理，方便维护管理。
- 支持对 AP 软件升级，方便整个系统的软件更新。
- 支持对 AP 的在线状态检测。
- 支持查询 AP 下无线客户端状态信息。

### 丰富的维护功能

- 丰富的 Log 日志信息，支持远程日志记录功能。
- 支持 Ping、Traceroute 诊断功能。
- 简单易用的 Web 管理界面，一目了然。

### 企业级可靠性保障

- 采用先进的端口防护设计，所有端口均可以满足 6KV 防雷能力，大大降低了设备雷击损坏率。
- H3C Mini M20 选用企业级元器件，保证产品长期正常使用。

- 低功耗设计，产品满足欧盟 RoHS 标准。

## 产品规格

属性	M20
性能	可管理 AP 数量：最大 200 台
端口	LAN：4 个 10/100 Mbps 自协商以太网口 WAN：1 个 10/100 Mbps 自协商以太网口
AP 集中管理	支持 AP 自动发现 支持对 AP 发射功率调整 支持对 AP 信道调整 支持对 AP 地址分配 支持对 AP 软件升级 支持对 AP 配置同步 支持对 AP 断线检测 支持 AP 信息显示 支持多 SSID 配置 支持 SSID 绑定不同 VLAN 支持重启单个 AP 支持 AP 配置模板管理 支持 AP 上无线客户端状态显示
维护	支持软件升级 支持 Log 日志 支持导出配置文件 支持一键导出 Ping/Traceroute 诊断功能
网络	支持 NTP 支持 MAC 克隆
管理方式	支持 Web 管理 支持 Telnet 管理 支持命令行管理
环境	工作温度：0℃~40℃ 工作湿度：5%~95%，非凝露
功耗	<5W
电源	12V
外形尺寸（长×宽×高）	158 mm×105 mm×27 mm
散热方式	自然散热
认证	中国 CCC 认证 欧盟 Rohs 认证

## 订购信息

### 根据产品具体型号选择配置

型号	描述	备注
MINI-M20	数据通信-H3C Mini M20-1WAN, 4LAN 无线管理器-国内版	



#### 杭州华三通信技术有限公司

杭州基地  
杭州市滨江区长河路 466 号  
邮编: 310052  
电话: 0571-86760000  
传真: 0571-86760001

北京分部  
北京市宣武门外大街 10 号庄胜广场中  
央办公楼南翼 16 层  
邮编: 100052  
电话: 010-63108666  
传真: 010-63108777

<http://www.h3c.com.cn>

**客户服务热线**  
**400-810-0504**

版本: 20150527-V1.2

Copyright ©2015 杭州华三通信技术有限公司 保留一切权利

免责声明: 虽然 H3C 试图在本资料中提供准确的信息, 但不保证资料的内容不含有技术性误差或印刷性错误, 为此 H3C 对本资料中的不准确不承担任何责任。  
H3C 保留在设有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。