

H3C B5 Mini 全千兆无线路由器产品彩页

产品概述

H3C B5 Mini 全千兆无线路由器是新华三技术有限公司针对家庭网络升级需求特别设计的全千兆产品，面向追求高品质生活的用户和群体，提供极致的无线网络体验。H3C B5 Mini 采用千兆 CPU 和千兆网口，双频无线支持 MU-MIMO 和 11AC wave2 最新技术，支持 Mesh 分布式组网、游戏加速、网口盲插、弹性带宽、自动优化、双频漫游等特色功能。简约大气，时尚百搭，和谐融入家庭环境。H3C B5 Mini 是一款集高科技、高性能和高颜值于一体的全千兆智能路由器，为大平层、跃层和别墅等各种户型的家庭提供全方位、无死角、低延迟的无线服务。



H3C B5 Mini 全千兆无线路由器

产品特点

全千兆高性能

千兆专用 CPU、千兆双频无线、千兆以太网口，让千兆光纤宽带走进每个家庭

无线双频 5G 优先

2.4G 和 5G 无线双频一键连接，手机自动切换至最优频段，无需手动选择

Mesh 组网

智能连接，即插即用，无缝漫游。分布式组网方案，彻底解决无线信号覆盖死角

网口盲插

自动识别 WAN 口和 LAN 口，让小白用户也能轻松设置上网

智能弹性带宽

智能带宽分配，让迅雷高速下载、4K 高清点播和全家高速上网互不干扰

游戏实时加速

游戏加速无国界，企业级 QoS 技术，保障游戏畅快体验

电子保修卡

设备联网后激活电子保修卡，业内首创，服务升级

售后无忧

智能云维护，一键在线升级，专业微信客服，随时随地贴心服务

产品规格

项目	描述
概述	
固定接口	3 个 10/100/1000Base-T 以太网端口
无线	内置高增益全向天线
工作频段	802.11ac/n/a : 5.15-5.35GHz, 5.725GHz-5.850GHz (中国) 802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国)
指示灯	正面 LED: 系统状态指示灯
外形尺寸 (WxDxH)	105mm×105mm×77mm
重量	≦ 0.25kg (机身)
工作温度	0℃~40℃
存储湿度	10%~90% RH 不凝结
功耗	≦ 8W
散热方式	自然散热
产品标准	YD/T 1096-2009
认证	CCC 认证 无线电发射设备型号核准证 中国 RoHS 欧盟 RoHS
软件特性	
无线	2X2 MU-MIMO 2X2 MIMO 架构

	HT20/HT40/HT80 模式 Wi-Fi 定时关闭 Wi-Fi 自动休眠 Wi-Fi 功率调节 Wi-Fi 双频漫游 Beamforming 定向天线技术 基于多个时间段的家长控制
特色功能	游戏实时加速 MESH 组网 网口盲插 智能弹性带宽 无线双频漫游 无线自动优化 QOS 流量整形 报文快转引擎
配置管理	基于 WEB 和 APP 的用户管理接口 基于 CAPWAP 协议的集中控制系统 通过 WEB 页面本地升级，通过云服务器一键升级
故障诊断	上网诊断 智能云维护 专业微信客服 故障信息一键上传

订购信息

描述	数量	备注
	1	



新华三技术有限公司

北京总部
 北京市朝阳区广顺南大街 8 号院 利星行中心 1 号楼
 邮编: 100102

杭州总部
 杭州市滨江区长河路 466 号
 邮编: 310052
 电话: 0571-86760000
 传真: 0571-86760001

<http://www.h3c.com>

客户服务热线
400-600-6363

Copyright ©2017 新华三技术有限公司保留一切权利
 免责声明: 虽然 H3C 试图在本资料中提供准确的信息, 但不保证资料的内容不含有技术性误差或印刷性错误, 为此 H3C 对本资料中的不准确不承担任何责任。
 H3C 保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。