

# H3C TN1200 千兆双频无线路由器产品彩页

## 产品概述

H3C TN1200 是新华三技术有限公司针对家庭网络推出的全新一代千兆双频无线路由器。4 个千兆网口，集成 IEEE 802.11n 和 802.11ac wave2 技术，无线传输速率可达 1167Mbps，让家中每个终端都能享受到千兆光纤宽带带来的升级体验。外置高增益全向天线实现出类拔萃的无线覆盖，芯片级抗干扰技术带来稳定可靠的无线信号，无线一键优化自动适配不同网络使用场景。产品集有线和无线网络连接于一体，支持 WEB/APP 远程管理和智能云平台维护，企业级软件平台带来稳定可靠的安全体验。灵动设计、简约外观，和谐融入现代化的家居环境。



H3C TN1200 千兆双频无线路由器

## 产品特点

### 全千兆高性能

千兆专用 CPU、千兆双频无线、千兆以太网口，让千兆光纤宽带走进每个家庭

### 极速上网体验

1167M 无线速率、报文加速引擎、智能带宽分配技术，为您提供卓越的上网体验

### 无线双频 5G 优先

2.4G 和 5G 无线双频一键连接，手机自动切换至最优频段，无需手动选择

## 智能 QoS

智能带宽分配，让迅雷高速下载、4K 高清点播和全家高速上网互不干扰

## 无线自动优化

实时扫描并自动选择信号传输最快、干扰最小的无线网络，提升上网速度

## 企业级品质

H3C 产品服务于 80% 以上的世界 500 强企业，并为政务、金融、能源、电力、运营商等客户提供服务

## 产品规格

项目	描述
概述	
固定接口	4 个 10/100/1000Base-T 以太网端口
天线	4 根 5dBi 高增益全向天线
无线工作频段	802.11ac/n/a : 5.15-5.35GHz, 5.725GHz-5.850GHz (中国) 802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国)
无线速率	双频并发, 1167Mbps 2.4GHz: 300Mbps; 5GHz: 867Mbps
指示灯	正面 LED: 系统状态指示灯
外形尺寸 (WxDxH)	181mm×99mm×22mm
重量	≅ 0.20kg (机身)
电源	外置, 12V DC 1A
功耗	≅ 8W
散热方式	自然散热
工作温度	0°C~40°C
存储湿度	10%~90% RH 不凝结
产品标准	YD/T 1096-2009
认证	CCC 认证 SRRC 无线电发射设备型号核准证 中国 RoHS 欧盟 RoHS
软件特性	
无线	2X2 MIMO 架构 2X2 MU-MIMO

	HT20/HT40/HT80 模式 Wi-Fi 定时关闭 Wi-Fi 自动休眠 Wi-Fi 功率调节 Wi-Fi 双频漫游 Beamforming 定向天线技术
特色功能	无线双频漫游 无线自动优化 QOS 流量整形 报文快转引擎 APP 智能管理 宽带密码找回 基于多个时间段的家长控制 基于 IP 的流量控制
配置管理	基于 WEB 和 APP 的用户管理接口 基于 CAPWAP 协议的集中控制系统 通过 WEB 页面本地升级，通过云服务器一键升级
故障诊断	上网诊断 智能云维护 专业微信客服 故障信息一键上传

## 订购信息

描述	数量	备注
数据通信-H3C TN1200-802.11ac 1200M,千兆双频无线路由器-国内版	1	



### 新华三技术有限公司

北京总部  
 北京市朝阳区广顺南大街 8 号院 利星行中心 1 号楼  
 邮编: 100102

杭州总部  
 杭州市滨江区长河路 466 号  
 邮编: 310052  
 电话: 0571-86760000  
 传真: 0571-86760001

<http://www.h3c.com>

**客户服务热线**  
**400-600-6363**

Copyright ©2020 新华三技术有限公司保留一切权利  
 免责声明: 虽然 H3C 试图在本资料中提供准确的信息, 但不保证资料的内容不含有技术性误差或印刷性错误, 为此 H3C 对本资料中的不准确不承担任何责任。  
 H3C 保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。