

H3C Magic R500 全千兆无线路由器产品彩页

产品概述

H3C Magic R500 全千兆无线路由器是新华三技术有限公司特别设计的旗舰款全千兆无线路由器，无线速率最高可支持 2100M。全千兆端口让家中每个终端都能体验到千兆光纤宽带带来的极速网络，芯片级抗干扰技术带来稳定可靠的无线信号，1GHz CPU、5G 4X4 MU-MIMO wave2 最新技术、无线自动优化、双频漫游，带给用户极致的无线网络体验。H3C 魔法师 APP 智能管理，更有游戏加速等特色功能。简约大气外观，时尚百搭，让 H3C Magic R500 成为集高科技、高性能和高颜值为一体的全千兆智能路由器，为大平层户型的家庭提供全方位、无死角、低延迟的无线服务。



H3C Magic R500 全千兆无线路由器

产品特点

极速上网体验

2100M 无线速率、报文加速引擎、智能带宽分配技术，为您提供卓越的上网体验

全千兆高性能

千兆专用 CPU、千兆双频无线、千兆以太网口，让千兆光纤宽带走进每个家庭

无线双频 5G 优先

2.4G 和 5G 无线双频一键连接，手机自动切换至最优频段，无需手动选择

4X4 MU-MIMO

5G 频段 4 收 4 发，可同时保持四个数据流的连接，让更多用户同时享用高速 Wi-Fi。

游戏实时加速

游戏加速无国界，企业级 QoS 技术，保障游戏畅快体验

无线自动优化

实时扫描并自动选择信号传输最快、干扰最小的无线网络，提升上网速度

企业级品质

H3C 产品服务于 80% 以上的世界 500 强企业，并为政务、金融、能源、电力、运营商等客户提供服务

售后无忧

智能云维护，一键在线升级，专业微信客服，随时随地贴心服务

产品规格

项目	描述
概述	
固定接口	4 个 10/100/1000Base-T 以太网端口
无线	6 根 5dBi 高增益全向天线
工作频段	802.11ac/n/a : 5.15-5.35GHz, 5.725GHz-5.850GHz (中国) 802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国)
指示灯	正面 LED: 系统状态指示灯 背面 LED: 端口状态指示灯
外形尺寸 (WxDxH)	265mm×148mm×45mm
重量	≦ 0.4kg (机身)
工作温度	0℃~40℃
存储湿度	10%~90% RH 不凝结
功耗	≦ 12W
散热方式	自然散热
产品标准	YD/T 1096-2009

认证	CCC 认证 无线电发射设备型号核准证 中国 RoHS 欧盟 RoHS
软件特性	
无线	4X4 MIMO 架构 4X4 MU-MIMO HT20/HT40/HT80 模式 Wi-Fi 定时关闭 Wi-Fi 自动休眠 Wi-Fi 功率调节 Wi-Fi 双频漫游 Beamforming 定向天线技术 基于多个时间段的家长控制
特色功能	游戏实时加速 无线双频漫游 无线自动优化 QOS 流量整形 报文快转引擎
配置管理	基于 WEB 和 APP 的用户管理接口 基于 CAPWAP 协议的集中控制系统 通过 WEB 页面本地升级，通过云服务器一键升级
故障诊断	上网诊断 智能云维护 专业微信客服 故障信息一键上传

订购信息

描述	数量	备注
数据通信-H3C 魔术师 R500-802.11ac 2100M,全千兆无线路由器-国内版	1	

H3C

新华三技术有限公司

北京总部
北京市朝阳区广顺南大街 8 号院 利星行中心 1 号楼
邮编: 100102

杭州总部
杭州市滨江区长河路 466 号
邮编: 310052
电话: 0571-86760000
传真: 0571-86760001

<http://www.h3c.com>

客户服务热线
400-600-6363

Copyright ©2020 新华三技术有限公司保留一切权利
免责声明: 虽然 H3C 试图在本资料中提供准确的信息, 但不保证资料的内容不含有技术性误差或印刷性错误, 为此 H3C 对本资料中的不准确不承担任何责任。
H3C 保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。